

旋转式压片机 ZPW-35D 系列:



- 1、双压双出，外包不锈钢，新颖美观
- 2、连续加料，可配上料机，吸尘器等附件
- 3、可安装圆形、异形模具，模具可定制，可更换
- 4、可改装大片、双层片、厚片

主要技术参数:

工作电源: 380V 三相五线

冲模数量: 35 付 (模具按需定制购买, 可定制到 41 冲只做小片)

生产能力: 8-12 万片/h (按通常 25 转计算, 速度可调 15-35 转每分钟)

可调压片压力: 80KN

压片直径范围: 4-18mm (可按需定制更大尺寸)

可调压片厚度: 2-6mm (厚度根据实际需要调节, 可定制更厚尺寸)

填充深度: 15mm (可按需定制更深)

设备重量: 1600kg

外形尺寸: 950*1230*1670mm

包装尺寸: 1180*1380*1990mm

材质: 翻砂铸铁、钢材、不锈钢 (物料接触, 模具是模具钢, 不锈钢硬度不够, 模具可电镀涂层)

可选配套设备：

筛片机：去除片剂表面粉尘

吸尘器：连接转台上的吸尘接口，清理转台表面的细粉

上料机：自动上料，若不选，需要人工上料



操作面板



电源指示灯



转台电镀



转台吸尘



成品出片口

敞开式加料器，默认自带



强迫加料器



电机+搅拌



不锈钢料桶



搅拌速度可调



两台变频器调速