

压盐旋转式压片机 ZPY-29D-参数：



- 1、压力大，双压双出，外包不锈钢，转台、模具电镀，操作面板分离
- 2、连续加料，可配上料机，吸尘器等附件
- 3、可安装圆形、异形模具，模具可定制，可更换
- 4、可改装大片、双层片、厚片，软水盐、消毒片等

主要技术参数：

工工作电源：380V 三相五线

设备电机：7.5KW

冲模数量：29 付（模具按需定制购买）

生产能力： 6-12 万片/h（按通常 25 转计算，速度可调 15-35 转每分钟）

可调压片压力：80-120KN（可调，升级到 7.5KW）

压片直径范围：4-25mm （可按需定制更大尺寸）

可调压片厚度：6-10mm（厚度根据实际需要调节，可定制更厚尺寸）

填充深度：25mm（可按需定制更深）

设备重量：1650kg

外形尺寸：1120*1000*1670mm

包装尺寸：1180*1380*2070mm

包装重量：1750kg

材质：翻砂铸铁、钢材、不锈钢（物料接触，模具是模具钢，不锈钢硬度不够，模具可电镀涂层）

可选配套设备：

筛片机：去除片剂表面粉尘

吸尘器：连接转台上的吸尘接口，清理转台表面的细粉

上料机：自动上料，若不选，需要人工上料

